

Elektro-Durchlauferhitzer Electric trough-flow heater



Serie

EDH

Für den industriellen Einsatz

For industrial use



DIN EN ISO 9001
Reg.-Nr. 73 100 1298

Anwendung

- Erwärmung von Hydrauliköl, Wärmeträgeröl und dünnflüssigen Medien die Stahl nicht angreifen.

Optionen

- Oberflächentemperaturbegrenzer
- Thermostat 0-120 °C, Schaltdifferenz 3K

Application

- For heating hydraulic oil, heat transfer oil and low viscosity media which do not attack steel

Optional

- Surface temperature controller
- Thermostat 0-120 °C, 3K differential

Technische Daten / Technical data

Oberflächenbelastung / Surface load	=	0,8 bis / to 6 W/cm ²
Heizleistung / Heating capacity	=	500 W bis / to 12.000 W
Betriebsdruck / Working pressure	=	16 bar

Bestellschlüssel / Ordering code

EDH - 514 - 500 W - G2 - L400 - 1,5 - 2x400 V - 01

Elektro-Durchlauferhitzer /
Electric through-flow heater

Baugröße / Unit size
514 - 1284

(siehe UKM Serie / see UKM range)

Heizleistung / Heating capacity
500 W bis / to 12.000 W

Baulänge / Overall length

Einschraubgewinde / Screw thread

Oberflächenbelastung / Surface load

Anschlußspannung /
Supply voltage

Serie / Series